



Frutiger AG Kunstharz
Eymattstrasse 73 3027 Bern
T 058 226 76 76 F 058 226 76 60
bodenbelagstechnik@frutiger.com

FAG-Deco-750 EpoCem

MFH Spiegel b.Bern

Farbige, mineralische Boden- und Wandbeschichtung mit reizvoller Oberfläche, fusswarm, handwerklich verarbeitet. Jede Fläche ist ein dekoratives Unikat mit individueller Struktur. Hart, verschleiss- und wasserfest, pflegeleicht, grosse Farbtonvielfalt.

Anwendbar im Innen- und Aussenbereich: Foyers, Garderoben, Treppen, Nassräume, Galerien, Museen, Wohnräume, Lofts, Restaurants, Bars, Hygieneräumen, Verkaufs- und Dienstleistungsflächen, Schulen, usw.

Technische Daten:

Material:	Zementgebundener, Epoxidharzvergüteter 3-K Flächenspachtel, lösemittelfrei
Applikation:	Auf feste, homogene, trennschichtfreie und tragende Untergründe mit mind. 25 N/mm ² Druckfestigkeit und 1.5 N/mm ² Haftzugfestigkeit
Grundierung:	Epoxidharz mit Quarzsand abgestreut
2 bis 3 -schichtiger Aufbau:	FAG-Deco-750 EpoCem
Schutzsiegel:	FAG-302W pigmentiert und FAG-302W transparent
Beschichtungsstärke:	d= 3.0 - 4.0 mm
Thermische Eigenschaften:	Schwer entflammbar, Gebrauchstemperaturen min. +10 Co, max.+40 Co
Wasserdampfdiffusionswiderstand:	μHzO ca. 300 bei Luftschichtdicke sd: ca. 0.25 m pro d= 1 mm
Dichte:	ca. 2.00 kg/l (+20 Co)
UV-Beständigkeit:	gut
Farbtönungen, Grundfarben:	Verwendung von wasserlöslichem Farbkonzentrat / FAG-Decor Color Pigmente Deckversiegelung nach RAL oder NCS wählbar

Für die exakten spezifischen Daten sind die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter des Systemlieferanten massgebend.



Frutiger AG Kunstharz
Eymattstrasse 73 3027 Bern
T 058 226 76 76 F 058 226 76 60
bodenbelagstechnik@frutiger.com



MFH Spiegel b.Bern