



Frutiger AG Kunstharz
Eymattstrasse 73 3027 Bern
T 058 226 76 76 F 058 226 76 60
bodenbelagstechnik@frutiger.com

FAG-EP Einstreubelag



Abwasserreinigungsanlage ARA Neubrücke, Bern

Farbige und dekorative 2K-Bodenbeschichtung auf Epoxidharzbasis. starr, rutschsicher, gute mechanische und chemische Beständigkeit. Matte bis hochglänzende Oberfläche möglich. Oberflächentextur wählbar. Pflegeleicht.

Anwendbar im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich: Produktions- und Lagerräume, Verkaufsräume, Werkstätten, Küchen, Nassräume, Treppen, usw.

Technische Daten:

Material:	2K-Epoxidharz-Beschichtung mit Quarzsand-Abstreuerung und farbiger Deckversiegelung
Farbton:	nach RAL oder NCS
Applikation:	Auf feste, homogene, trennschichtfreie und tragende Untergründe mit mind. 25 N/mm ² Druckfestigkeit und mind. 1.5 N/mm ² Haftzugfestigkeit
Druckfestigkeit:	ca. 60 – 80 N/mm ²
Shore Härte D:	76
Schichtstärke:	2.0 – 3.0 mm
Chemische Beständigkeit:	gemäss Hersteller Angaben

Für die exakten spezifischen Daten sind die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter der Systemlieferanten massgebend.



MZWH Zollikofen, Gewerbeküche



Private Autoeinstellhalle, Schönried