



Frutiger AG Kunstharz
Eymattstrasse 73 3027 Bern
T 058 226 76 76 F 058 226 76 60
bodenbelagstechnik@frutiger.com

FAG-EP Flieβsbelag



Gewerbliche Produktionshalle

Farbige und funktionelle, starre 2K-Bodenbeschichtung auf Epoxidharzbasis. Industrie-Belag mit guter mechanischer und chemischer Beständigkeit, pflegeleicht, glatt, matte bis hochglänzende Oberfläche. Auch als elektrostatisch ableitfähige Beschichtung ausführbar.

Anwendbar im Gewerbe- und Industriebereich: Produktions- und Lagerräume, Ausstellungs- und Verkaufsräume, Labor, Reinraum, Lebensmittelverarbeitende Betriebe, usw.

Technische Daten:

Material:	2K-Epoxidharz -Beschichtung
Applikation:	Auf feste, homogene, trennschichtfreie und tragende Untergründe mit mind. 25 N/mm ² Druckfestigkeit und mind. 1.5 N/mm ² Haftzugfestigkeit
Druckfestigkeit:	ca. 60 – 80 N/mm ²
E-Modul:	ca. 3000 N/mm ²
Shore Härte D:	76
Schichtstärke:	2.0 – 3.0 mm
Schutzsiegel:	PU-Decksiegel pigmentiert für UV-beständige und/oder matte Oberflächen
Chemische Beständigkeit:	gemäss Hersteller Angaben

Für die exakten spezifischen Daten sind die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter der Systemlieferanten massgebend.