



Frutiger AG Kunstharz
Eymattstrasse 73 3027 Bern
T 058 226 76 76 F 058 226 76 60
bodenbelagstechnik@frutiger.com

FAG-EP / PU Dünnbeschichtung



Autoeinstellhalle, Lauenen b.Gstaad

Farbige, dekorative 2K-Dünnbeschichtung auf Epoxid- oder PU-Basis; matte bis hochglänzende Oberfläche. Oberfläche transparent, lasierend oder pigmentiert deckend.
Rutschfeste Ausführung möglich. Pflegeleicht.

Anwendbar im Privat-, Gewerbe- und Industriebereich: Produktions- und Lagerräume, Verkaufsräume, Werkstätten, Nassräume, Keller, Autoeinstellhallen, Treppen, usw.

Technische Daten:

Material:	2K-Epoxidharz -, oder PU-Dünnbeschichtung
Applikation:	Auf feste, homogene, trennschichtfreie und tragende Untergründe mit mind. 25 N/mm ² Druckfestigkeit und mind. 1.5 N/mm ² Haftzugfestigkeit
Schichtstärke:	< 1.0 mm
Farbton:	transparent, oder Farbe nach RAL oder NCS
Chemische Beständigkeit:	gemäss Hersteller Angaben der jeweiligen Produkte

Für die exakten spezifischen Daten sind die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter der Systemlieferanten massgebend.



Frutiger AG Kunstharz
Eymattstrasse 73 3027 Bern
T 058 226 76 76 F 058 226 76 60
bodenbelagstechnik@frutiger.com



Ueberbauung Quai-West, Interlaken; Treppenhaus MFH



Werkhof Forstbetriebe, Rechthalten