



FAG Deco-750 Spachtelbelag Effekt



Loftwohnung, ex. Cartonnage Laupen

Farbige, mineralische Boden- und Wandbeschichtung mit reizvoller Oberfläche, fusswarm, handwerklich verarbeitet. Jede Fläche ist ein dekoratives Unikat mit individueller Struktur. Hart, verschleiss- und wasserfest, pflegeleicht.

Anwendbar im Innen- und Aussenbereich: Foyers, Garderoben, Treppen, Nassräume, Galerien, Museen, Wohnräume, Lofts, Restaurants, Bars, Hygieneräumen, Verkaufs- und Dienstleistungsflächen, Schulen, usw.

Technische Daten:

Material:	Zementgebundener, kunstharzvergüteter Flächenspachtel
Applikation:	Auf feste, homogene, trennschichtfreie und tragende Untergründe mit mind: 25 N/mm ² Druckfestigkeit und mind. 1.5 N/mm ² Haftzugfestigkeit
Grundierung:	FAG EP-52 Kunstharzgrundierung
2 bis 3 -schichtiger Aufbau:	FAG Deco-750 Spachtelbelag
Schichtstärke:	d= 3.0 – 4.0 mm
Schutzsiegel:	FAG PU-805 transparent
Thermische Eigenschaften:	Schwer entflammbar, Gebrauchstemperaturen +10 C ₀ - +40 C ₀
Wasserdampfdiffusionswiderstand:	μH ₂ O ca. 300 bei Luftschichtdicke sd: ca. 0.25 m pro d= 1 mm
Dichte:	ca. 2.00 kg/l (+20 C ₀)
Druckfestigkeit nach SIA 162/1:	ca. 46.9 N/mm ²
Biegezugfestigkeit:	ca. 6.4 N/mm ²
UV-Beständigkeit:	gut
PH-Wert:	> 11 bei 500.00 g/l
Farbtönungen:	Standard Unternehmer (Pigmentfarbkarte)

Für die exakten spezifischen Daten sind die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter der Systemlieferanten massgebend.



Frutiger AG Kunstharz
Eymattstrasse 73 3027 Bern
T 058 226 76 76 F 058 226 76 60
bodenbelagstechnik@frutiger.com



Loftwohnung, ex. Cartonnage Laupen



Ferienwohnung Sigriswil

13.11.2019