


# 4-Achs Lastwagen 8x2, Hydrodrive 65/mt Ladekran



Wagen Nr. 293.12.001


<b>Lastwagen:</b>	
Länge der Ladebrücke:	5.05 m
Breite der Ladebrücke:	2.55 m
Höhe der Ladebrücke:	1.15 m
Max. Ladelänge:	7.05 m
Fahrzeuglänge:	9.20 m
Fahrzeughöhe:	3.65 m
Fahrzeughöhe mit Fly-Jip:	4.00 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	9.10 m
Radstand:	1.80/2.98/1.35 m
Wendekreis:	18.20 m
Abstützbreite vorne:	8.60 m
Abstützbreite hinten:	5.90 m
Abstützlänge:	6.10 m
Max. Stützdruck:	18.50 to
Gesamtgewicht:	32'000 Kg
Nutzlast:	8'200 Kg
Nutzlast mit Fly-Jip:	7'200 Kg
Gesamtzuggewicht:	46'000 Kg
Einsatz:	- Lastwagen - Anhänger
Zubehör:	

<b>Ladekran:</b>		
max. Hublast		18'400 Kg
4.3 m		12'900 Kg
6.0 m		9'000 Kg
7.7 m		6'700 Kg
9.6 m		5'200 Kg
11.6 m		5'201 Kg
13.7 m		3'400 Kg
15.8 m		2'900 Kg
18.0 m		2'500 Kg
21.0 m	mit Fly-Jip	950 Kg
22.2 m	mit Fly-Jip	850 Kg
23.6 m	mit Fly-Jip	770 Kg
25.3 m	mit Fly-Jip	700 Kg
27.0 m	mit Fly-Jip	640 Kg
28.8 m	mit Fly-Jip	560 Kg
30.7 m	mit Fly-Jip	470 Kg
32.6 m	mit Handauszug	390 Kg
Zubehör:	- Funkfernsteuerung - Seilwinde 2.50 to/5.00 to - Greifer, Steinzange	

## Einsatzbilder:



# 3-Achs Lastwagen 6x4 42/mt Ladekran



Wagen Nr. 293.51.001

<b>Lastwagen:</b>	
Länge der Ladebrücke:	3.85 m
Breite der Ladebrücke:	2.55 m
Höhe der Ladebrücke:	1.18 m
Max. Ladelänge:	6.50 m
Fahrzeuglänge:	7.85 m
Fahrzeughöhe:	3.50 m
Fahrzeughöhe mit Fly-Jip:	3.88 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	7.50 m
Radstand:	3.30/1.35 m
Wendekreis:	18.10 m
Abstützbreite vorne:	7.40 m
Abstützbreite hinten:	5.20 m
Abstützlänge:	4.30 m
Max. Stützdruck:	18.50 to
Gesamtgewicht:	26'000 Kg
Nutzlast:	7'700 Kg
Nutzlast mit Fly-Jip:	7'000 Kg
Gesamtzuggewicht:	53'000 Kg
Einsatz:	- Lastwagen - Anhänger - Sattelaufleger
Zubehör:	- Nato Steckdose

<b>Ladekran:</b>		
max. Hublast		12'200 Kg
4.5 m		8'100 Kg
6.2 m		5'600 Kg
8.0 m		4'150 Kg
9.9 m		3'150 Kg
11.9 m		2'500 Kg
14.1 m		2'050 Kg
16.4 m		1'720 Kg
18.6 m		1'500 Kg
21.5 m	mit Fly-Jip	850 Kg
23.2 m	mit Fly-Jip	770 Kg
25.2 m	mit Fly-Jip	700 Kg
27.1 m	mit Fly-Jip	650 Kg
29.1 m	mit Handauszug	490 Kg
Zubehör:	- Funkfernsteuerung - Seilwinde 2.50 to - Greifer, Steinzange	

## Einsatzbilder:



# 3-Achs Lastwagen 6x2 34/mt Ladekran (Heck)



Wagen Nr. 293.12.002

<b>Lastwagen:</b>	
Länge der Ladebrücke:	6.40 m
Breite der Ladebrücke:	2.55 m
Höhe der Ladebrücke:	1.17 m
Max. Ladelänge:	6.40 m
Fahrzeuglänge:	9.80 m
Fahrzeughöhe:	3.50 m
Fahrzeughöhe mit Fly-Jip:	3.88 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	9.65 m
Radstand:	4.80/1.35 m
Wendekreis:	16.70 m
Abstützbreite vorne:	4.40 m
Abstützbreite hinten:	6.60 m
Abstützlänge:	4.40 m
Max. Stützdruck:	
Gesamtgewicht:	26'000 Kg
Nutzlast:	9'300 Kg
Gesamtzuggewicht:	46'000 Kg
Einsatz:	- Lastwagen - Anhänger
Zubehör:	- Transport gefährlicher Güter - Ladebrücke m it Seitenladen

<b>Ladekran:</b>		
max. Hublast		10'000 Kg
4.4 m		6'700 Kg
6.3 m		4'450 Kg
8.2 m		3'250 Kg
10.3 m		2'450 Kg
12.4		1'960 Kg
14.5 m		1'640 Kg
16.7 m		1'420 Kg
18.4 m	mit Handauszug	1'200 Kg
20.6 m	mit Handauszug	1'050 Kg
17.5 m	mit Fly-Jip	920 Kg
19.1 m	mit Fly-Jip	820 Kg
21.2 m	mit Fly-Jip	740 Kg
23.2 m	mit Fly-Jip	680 Kg
25.2 m	mit Fly-Jip	560 Kg
27.2 m	mit Handauszug	210 Kg
Zubehör:	- Funkfernsteuerung - Seilwinde 2.50 to - Greifer, Steinzange	

## Einsatzbilder:



# 3-Achs Lastwagen 6x4 Allrad 34/mt Ladekran



Wagen Nr. 293.12.004

<b>Lastwagen:</b>	
Länge der Ladebrücke:	4.35 m
Breite der Ladebrücke:	2.55 m
Höhe der Ladebrücke:	1.30 m
Max. Ladelänge:	6.59 m
Fahrzeuglänge:	8.10 m
Fahrzeughöhe:	3.62 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	7.85 m
Radstand:	4.50/1.35 m
Wendekreis:	17.40 m
Abstützbreite vorne:	6.60 m
Abstützbreite hinten:	3.40 m
Abstützlänge:	5.00 m
Max. Stützdruck:	
Gesamtgewicht:	26'000 Kg
Nutzlast:	9'100 Kg
Gesamtzuggewicht:	60'000 Kg
Einsatz:	- Lastwagen - Anhänger
Zubehör:	- Nato Steckdose - Ladebrücke m it Seitenladen

<b>Ladekran:</b>		
max. Hublast		10'000 Kg
4.4 m		6'700 Kg
6.3 m		4'450 Kg
8.2 m		3'250 Kg
10.3 m		2'450 Kg
12.4		1'960 Kg
14.5 m		1'640 Kg
16.7 m		1'420 Kg
18.8 m	mit Handauszug	1'200 Kg
21.0 m	mit Handauszug	1'000 Kg
Zubehör:	- Funkfernsteuerung - Frontabstützung 13 to	

**Einsatzbilder:**

# 3-Achs Lastwagen 6x2 34/mt Ladekran



Wagen Nr. 293.12.015


<b>Lastwagen:</b>	
Länge der Ladebrücke:	6.05 m
Breite der Ladebrücke:	2.55 m
Höhe der Ladebrücke:	1.16 m
Max. Ladelänge:	7.40 m
Fahrzeuglänge:	9.75 m
Fahrzeughöhe:	3.50 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	9.45 m
Radstand:	4.50/1.35 m
Wendekreis:	17.40 m
Abstützbreite vorne:	6.60 m
Abstützbreite hinten:	3.50 m
Abstützlänge:	5.30 m
Max. Stützdruck:	
Gesamtgewicht:	26'000 Kg
Nutzlast:	10'300 Kg
Gesamtzuggewicht:	46'000.00 Kg
Einsatz:	- Lastwagen - Anhänger
Zubehör:	- Heckjoch - Transport gefährlicher Güter

<b>Ladekran:</b>		
max. Hublast		10'000 Kg
4.4 m		6'700 Kg
6.3 m		4'450 Kg
8.2 m		3'250 Kg
10.3 m		2'450 Kg
12.4		1'960 Kg
14.5 m		1'640 Kg
16.7 m		1'420 Kg
18.8 m	mit Handauszug	1'200 Kg
21.0 m	mit Handauszug	1'000 Kg
Zubehör:	- Funkfernsteuerung	

## Einsatzbilder:



# 3-Achs Lastwagen 6x2 34/mt Ladekran



Wagen Nr. 293.12.013

## Lastwagen:

Länge der Ladebrücke:	6.20 m
Breite der Ladebrücke:	2.48 m
Höhe der Ladebrücke:	1.15 m
Max. Ladelänge:	7.50 m
Fahrzeuglänge:	9.70 m
Fahrzeughöhe:	3.45 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	3.70 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	9.50 m
Radstand:	4.50/1.35 m
Wendekreis:	17.40 m

Abstützbreite vorne:	6.60 m
Abstützbreite hinten:	3.50 m
Abstützlänge:	5.30 m
Max. Stützdruck:	

Gesamtgewicht:	26'000 Kg
Nutzlast:	10'300 Kg

Gesamtzuggewicht: 40'000.00 Kg

Einsatz: - Lastwagen  
- Anhänger

Zubehör: - Heckjoch  
- Ladebrücke m it Seitenladen


## Ladekran:

max. Hublast		10'000 Kg
4.3 m		6'900 Kg
6.2 m		4'600 Kg
8.1 m		3'400 Kg
10.2 m		2'600 Kg
12.3 m		2'100 Kg
14.4 m		1'800 Kg
16.7 m	mit Handauszug	1'480 Kg

Zubehör: - Funkfernsteuerung

## Einsatzbilder:

# 3-Achs Lastwagen 6x2 29/mt Ladekran



Wagen Nr. 293.12.012


<b>Lastwagen:</b>	
Länge der Ladebrücke:	5.20 m
Breite der Ladebrücke:	2.48 m
Höhe der Ladebrücke:	1.17 m
Max. Ladelänge:	7.00 m
Fahrzeuglänge:	8.60 m
Fahrzeughöhe:	3.50 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	8.35 m
Radstand:	3.90/1.35 m
Wendekreis:	15.80 m
Abstützbreite vorne:	6.70 m
Abstützbreite hinten:	5.10 m
Abstützlänge:	4.75 m
Max. Stützdruck:	
Gesamtgewicht:	26'000 Kg
Nutzlast:	11'000 Kg
Gesamtzuggewicht:	40'000.00 Kg
Einsatz:	- Lastwagen - Anhänger
Zubehör:	- Nato Steckdose - Ladebrücke m it Seitenladen

<b>Ladekran:</b>		
max. Hublast		6'700 Kg
4.6 m		5'500 Kg
6.0 m		3'990 Kg
7.9 m		2'840 Kg
10.1 m		2'090 Kg
12.2 m		1'630 Kg
14.4 m		1'350 Kg
16.7 m		1'160 Kg
18.8 m	mit Handauszug	960 Kg
21.0 m	mit Handauszug	810 Kg
23.0 m	mit Handauszug	570 Kg
Zubehör:	- Funkfernsteuerung - Seilwinde 2.50 to	

## Einsatzbilder:



# 3-Achs Lastwagen 6x2 24/mt Ladekran (Heck)



Wagen Nr. 293.12.010

<b>Lastwagen:</b>	
Länge der Ladebrücke:	6.40 m
Breite der Ladebrücke:	2.47 m
Höhe der Ladebrücke:	1.15 m
Max. Ladelänge ohne Kran:	8.90 m
Fahrzeuglänge:	9.80 m
Fahrzeughöhe:	3.50 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	9.45 m
Radstand:	4.50/1.35 m
Wendekreis:	19.20 m
Abstützbreite vorne:	3.50 m
Abstützbreite hinten:	7.00 m
Abstützlänge:	6.05 m
Max. Stützdruck:	
Gesamtgewicht:	26'000 Kg
Nutzlast:	11'000 Kg
Gesamtzuggewicht:	40'000.00 Kg
Einsatz:	- Lastwagen - Anhänger
Zubehör:	- Kran demontierbar - Ladebrücke mit Seitenladen


<b>Ladekran:</b>		
max. Hublast		8'400 Kg
4.5 m		4'800 Kg
6.2 m		3'300 Kg
8.2 m		2'380 Kg
10.4 m		1'800 Kg
12.7 m		1'440 Kg
15.0 m		1'200 Kg
17.0 m	mit Handauszug	920 Kg
Zubehör:	- Funkfernsteuerung	

## Einsatzbilder:





# 3-Achs Lastwagen 6x4 Allrad 22/mt Ladekran



Wagen Nr. 293.12.014

## Lastwagen:

Länge der Ladebrücke:	5.20 m
Breite der Ladebrücke:	2.48 m
Höhe der Ladebrücke:	1.40 m
Max. Ladelänge:	5.20 m
Fahrzeuglänge:	8.40 m
Fahrzeughöhe:	3.65 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	3.65 m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	8.30 m
Radstand:	3.60/1.35 m
Wendekreis:	16.60 m

Abstützbreite vorne:	--- m
Abstützbreite hinten:	6.60 m
Abstützlänge:	--- m
Max. Stützdruck:	

Gesamtgewicht:	26'000 Kg
Nutzlast:	11'500 Kg

Gesamtzuggewicht:	76'000.00 Kg
-------------------	--------------

Einsatz: - Lastwagen  
- Anhänger

Zubehör: - Nato Steckdose  
- Ladebrücke mit Seitenladen

## Ladekran:


max. Hublast		5'800 Kg
4.2 m		4'150 Kg
6.2 m		2'650 Kg
8.2 m		1'940 Kg
10.3 m		1'480 Kg
12.5 m		1'220 Kg
14.7 m		980 Kg
16.8 m	mit Handauszug	810 Kg

Zubehör: - Funkfernsteuerung

## Einsatzbilder:



# 4-Achs Lastwagen 8x4 Allrad 21/mt Ladekran



Wagen Nr. 293.39.005

## Lastwagen:

Länge der Ladebrücke:	4.70 m
Breite der Ladebrücke:	2.55 m
Höhe der Ladebrücke:	1.55 m
Max. Ladelänge:	6.45 m
Fahrzeuglänge:	8.65 m
Fahrzeughöhe:	3.85 m
Fahrzeughöhe Kran offen:	m
Fahrzeugbreite:	2.55 m
Kupplungslänge:	8.45 m
Radstand:	3.20/1.35/1.45 m
Wendekreis:	18.70 m

Abstützbreite vorne:	7.15 m
Abstützbreite hinten:	--- m
Abstützlänge:	--- m
Max. Stützdruck:	

Nutzlast:	32'000 Kg
Nutzlast:	12'800 Kg

Gesamtzuggewicht: 72'000.00 Kg

Einsatz: - Lastwagen  
- Anhänger

Zubehör: - Nato Steckdose  
- Transport gefährlicher Güter

## Ladekran:

max. Hublast	6'900 Kg
4.7 m	3'950 Kg
6.5 m	2'700 Kg
8.4 m	1'980 Kg
10.5 m	1'500 Kg
12.7 m	1'200 Kg
15.0 m	1'020 Kg

Zubehör: - Funkfernsteuerung

## Einsatzbilder:

