

Gewässerschutzanlagen

Installations de protection des eaux



Raimond Schwendimann

078 945 09 86

raimond.schwendimann@frutiger.com





Typ	Nennleistung	Abmessung	Bild	
Type	Puissance nominale	Dimension	Image	
Neutralisationsanlage 48m³/h Absetzbecken notwendig <i>Installation de neutralisation 48m³/h</i> Bassin de sédimentation nécessaire	2x24m ³ /h in 2 Becken	Seecontainer 1.6 x 2.2 x 2.4m		Miet- und Kaufpreise auf Anfrage
Neutralisationsanlage 24m³/h Absetzbecken notwendig <i>Installation de neutralisation 24m³/h</i> Bassin de sédimentation nécessaire	24m ³ /h	Alu-Rollkoffer 0.8 x 0.4 x 0.5m Boîtier de roulement en aluminium 0.8 x 0.4 x 0.5m		Miet- und Kaufpreise auf Anfrage
Neutralisationsanlage 6m³/h <i>Installation de neutralisation 6m³/h</i>	6m ³ /h	IBC-Container 1.2 x 1.0 x 1.7m		Miet- und Kaufpreise auf Anfrage
Waschturm mit Big-Bag's ohne Neutralisation <i>Tour de lavage avec Big-Bag's sans neutralisation</i>	6m ³ /h	3.4 x 2.4 x 4.2m (aufgestellt / set)		Miet- und Kaufpreise auf Anfrage
Waschturm mit Big-Bag's mit Neutralisation <i>Tour de lavage avec Big-Bag's avec neutralisation</i>	6m ³ /h	3.4 x 2.4 x 4.2m (aufgestellt / set)		Miet- und Kaufpreise auf Anfrage
Mobiler Waschplatz mit Neutralisationsanlage <i>Zone de lavage mobile avec système de neutralisation</i>	10m ³ /h	6.4 x 2.5 x 2.75m		Miet- und Kaufpreise auf Anfrage
Absetzbecken 24m³ <i>Bassin de sédimentation 24m³</i>		6.0 x 2.0 x 2.0m		Miet- und Kaufpreise auf Anfrage



Typ	Nennleistung	Abmessung	Bild
Type	Puissance nominale	Dimension	Image
Absetzbecken 9m3		4.0 x 1.5 x 1.5m	
Bassin de sédimentation 9m3			

Miet- und Kaufpreise auf Anfrage

Zubehör
Accessoires

Typ	Bemerkung	Bild
Type	Remarque	Image
Durchflussmesser	Ultraschalldurchflussmesser zum Aufschrauben auf Rohre DN50 DN300	
Débitmètre	Débitmètre à ultrasons pour montage sur tuyauterie DN50 DN300	
Durchflussmesser fixe Grössen	Magnetisch-induktiver Durchflussmesser für leitfähige Flüssigkeiten mit Flansch DN100 (DN110) DN160	
Débitmètre à dimensions fixes	Débitmètre magnétique inductif pour liquides conducteurs avec bride DN100 (DN110), DN160	
Trübungsmesser	Sensor für die Messung von ungelösten Feststoffen und Trübung in Wasser und Abwasser	
Opacimètre	Capteur pour la mesure des solides non dissous et de la turbidité dans l'eau et les eaux usées	
Elektrische Umschaltklappe	Umschaltung Schmutzwasserkanalisation oder Regenwasserkanalisation oder Gewässer DN160 andere Grössen auf Anfrage	
Clapet inverseur électrique	Clapet canalisation des eaux usées ou canalisation des eaux de pluie ou directement dans un cours d'eau DN160 autres dimensions sur demande	

Miet- und Kaufpreise auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich ab Werkhof Uetendorf, zzgl. MWST
 Tous les prix s'entendent départ usine Uetendorf, plus TVA.