

Nr.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
1	DSL60003	Betonsockel zu Auffangsicherungssystem zum Schutz vor Abstürzen beim Schalungsbau «DSL 60000», nach EN 795 inkl. Ringschraube und 4 Nagelplatten	2
2	DSL-HSL	Horizontalsicherheitsleine zu Auffang-sicherungssystem für Schalungsbau «DSL 60000» Länge 16 m, nach EN795 inkl. Falldämpfer (in der Tasche) und Schutzschlauch	1
3	DSL-HWPS12	Höhensicherungsgerät zu Auffang-sicherungssystem für Schalungsbau «DSL 60000» Seillänge 12m, mit Schutz-schlauch und Spezialkarabinerhaken. nach EN 360	2
3	15EXT	Verbindungsband (EN 354) aus Polyester, mit Delta-Schraubglied und eingenähtem Triangel. Gesamtlänge inkl. Karabiner 30 cm.	2
4	E2PSV	SpanSet Ergo-2-Punkt-Auffanggurt, schwarz, mit Steckschnallen, nach EN 361	2
5	HEL-W	Kletterhelm VERTEX VENT weiss, mit Belüftungsöffnungen, nach EN 12492	2
6	41-RSET20	Rettungs-Set im Tragebeutel bestehend aus: 1 Abseilrettungsgerät ABS-3WH mit Kernmantelseil Ø 10 mm Länge: 20m 1 Stahlkarabiner 1 Anschlagsschlinge 1m 1 Teleskopstange, ausziehbar bis 3,60m	1




Das Arbeiten mit Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) fällt unter «Arbeiten mit besonderen Gefahren»
Das heisst, das PSAgA nur von nachweislich geschultem und trainiertem Personal benutzt werden dürfen.

Nr.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
1	CS8100	SkyReach Anker (EN 795:2012 Typ B) Der leichte SkyReach Anker aus Stahl wird zusammengeklappt und mit einer integrierten Hebeschlinge geliefert. Für das Handling und die Installation ist nur eine einzige Person erforderlich.	1
2	CS1011729	Höhensicherungsgerät Falcon (EN 360) mit rostfreiem Stahlseil 6,2 m, Automatikkarabiner, Sturzindikator und Drehwibel. • Es sind keine anderen Geräte zugelassen	1
3	15EXT	Verbindungsband (EN 354) aus Polyester, mit Delta-Schraubglied und eingenähtem Triangel. Gesamtlänge inkl. Karabiner 30 cm.	2
4	E2PSV	SpanSet Ergo-2-Punkt-Auffanggurt, schwarz, mit Steckschnallen, nach EN 361	2
5	HEL-W	Kletterhelm VERTEX VENT weiss, mit Belüftungsöffnungen, nach EN 12492	2
6	41-RSET20	Rettungs-Set im Tragebeutel bestehend aus: 1 Abseilrettungsgerät ABS-3WH Länge: 20m 1 Stahlkarabiner 1 Anschlagsschlinge 1m 1 Teleskopstange, ausziehbar bis 3,60m	1
Optionales Zubehör			
7	CS8501	Wandhalterung für SkyReach-Auffangsystem. Paarweise mit je zwei M16 Schraubanker montierbar	1
8	CS8500	Stahlflanschzwinge. Zwei Zwingen und eine Aufnahme werden kombiniert zur Verwendung an senkrechten HEB Stahlprofilen. Flanschbreite 150 - 450 mm.	1
Käuflich erwerbbar			
9	CS8200	Einbetonierhülse zum Einsetzen des SkyReach Ankers Ø76 mm.	–



Nr.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge
1	ACB1,8	Höhensicherungsgerät für Arbeitskörbe mit Aluminiumgehäuse (EN 360) Speziell für die Arbeit in mobilen Arbeitskörben, dank einer geringen Kräfteinleitung in den Anschlagpunkt. Das Gerät ist sowohl zugelassen mit einer Sturzbelastung über Doppelkanten ($2 \times r \geq 0,5 \text{ mm}$) als auch in Verbindung mit einer Gurtbandverlängerung von max. 40 cm.	1
2	15EXT	Verbindungsband (EN 354) aus Polyester, mit Delta-Schraubglied und eingenähtem Triangel. Gesamtlänge inkl. Karabiner 30 cm.	1
3	EXCEL-2P	2-Punkt-Auffanggurt «EXCEL» (EN 361) Besonders leichter und einfach anzulegender Auffanggurt mit je einer Auffangöse vorne und hinten, mit Schnellverschlusschnallen und bequemer Schulter- und Rückenpolsterung.	1
4	HEL-W	Kletterhelm VERTEX VENT weiss, mit Belüftungsöffnungen, nach EN 12492	1
5	AP-WP	Anschlagschlinge (EN 795) Leichte und handliche Anschlagschlinge aus Polyester, Länge 0,6 m.	1
6	STPSA2	Stausack mit Kordelverschluss, mit zwei Hand- und einem verstellbaren Schulter-Trageriemen. Transparentes A5 Domkumentenfach mit Reissverschluss.	1



Das Arbeiten mit Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) fällt unter «Arbeiten mit besonderen Gefahren»
Das heisst, das PSAgA nur von nachweislich geschultem und trainiertem Personal benutzt werden dürfen.